



AV121 / AV122/AV122c2

I nuovi scanner personali di qualità professionale

La velocità e la comodità dell'ADF alla portata di tutti

Gli scanner personali AV121 (solo fronte), AV122 e AV122c2 (fronte/retro) sono i più convenienti scanner Twain con ADF e tecnologia CCD attualmente sul mercato. Grazie al design compatto trovano facile collocazione su qualsiasi scrivania e con il comodo pulsante di scansione diretta, l'ADF da 50 fogli e una velocità di scansione di 20 ppm (**addirittura 25 ppm per AV122c2!**) sono perfetti per quegli utenti professionali interessati a dotarsi di archiviazione documentale e dei relativi vantaggi in termini di archiviazione sostitutiva.

Specifiche

Liberatevi dalla carta! Con una velocità di scansione di 20 (o 25) pagine al minuto e un alimentatore automatico da 50 fogli tutte le pratiche, anche di grammatura molto varia, come fatture, bolle, contratti, corrispondenza ecc., possono essere trasformate in file PDF grazie al software a corredo.



Vengono infatti forniti in dotazione i software **PaperPort 11** di Nuance per l'archiviazione e la ricerca e, solo per AV121 e AV122, **ReadIris 10 Corporate** di Iris che consente il riconoscimento OCR e barcode con creazione di file PDF completi di testo ricercabile nonché l'acquisizione in automatico da cartelle sorvegliate.

E con le 9 diverse modalità di scansione pre-programmate in **Avision Button Manager**, si può trasformare la carta in file PDF o altri formati immagine con la semplice pressione di un tasto!

Tipo di scanner	AV121: scanner desktop fronte con ADF AV122 e c2: scanner desktop fronte/retro con ADF
Risoluzione ottica	600 dpi, profondità colore 48 bit interni/24 esterni
Sensore immagini / Fonte luce	CCD / CCFL (Lampada bianca)
Velocità di scansione (200 dpi b/n e livelli di grigio, 150 dpi a colori)	AV121: 20 ppm AV122: 20 ppm, 40 ipm AV122c2: 25 ppm, 50 ipm
Dimensione documenti per ADF	Da 88 x 50 mm a 215 x 355 mm
Spessore carta	60-105 g/mq (0,08 mm – 0,11 mm)
Capacità ADF	Fino a 50 fogli
Elaborazione immagini	Filtraggio colore, diffusione di errore
Interfaccia	USB 2.0
Alimentazione elettrica	100-240V (Auto switching)
Frequenza	50 - 60 Hz
Consumo elettrico	<30 W in scansione, <6 W in standby
Ambiente operativo	Temperature 10-35°C Umidità 10% - 85% RH
Emissioni acustiche	In standby <46 dBA In funzione <59 dBA
Dimensioni (A,L,P)	138 x 305 x 152 mm (solo corpo scanner)
Peso	2,3 kg AV121 – 2,8 Kg AV122 e AV122c2
Ciclo di vita	600.000 scansioni di max 2500 pag./giorno o 5 anni
MTBF	5.000 ore
Software inclusi	Driver TWAIN, AVCapture, PaperPort 11. Solo per AV121 e AV122: ReadIris 10 Pro Corp., CardIris
Conformità e certificazione dei prodotti	CB, CE, FCC, VCCI, C-tick, ICES, RoHS

Le specifiche sono soggette a variazione senza preavviso